

	embalaje	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	peso
1 caja cadenza	9 laminas	2,66 m <sup>2</sup>	28.67 ft <sup>2</sup>	18,4 kg
1 palé cadenza	56 cajas	149,16 m <sup>2</sup>	1605.60 ft <sup>2</sup>	1047 kg

## descripción producto

dimensiones mm / inch	1383 x 214 mm / 54.45" x 8.43"
espesor total mm / inch	8 mm / 0.31"
biseles	4
sistema de clic	duoloc
clase de uso según normativa Europea EN13329	23 uso doméstico intenso
	32 uso comercial general
garantía uso doméstico	20 años

## composición

capa de protección	papel impregnado con resina de melamina
base	HDF, resistente a la humedad
capa de apoyo	papel impregnado con resina de melamina

## resultados de pruebas técnicas

resistencia a la abrasión	EN13329	AC4 (IP≤4000)
resistencia al impacto	EN13329	pelota pequeña: ≤ 12 N - pelota grande : ≤ 750 mm
espesor hinchazón	EN13329	≤ 18 %
resistencia al fuego	EN14041	Cfl-S1
emisión formaldehído	EN14041	E1
resistencia al deslizamiento	EN14041	DS
densidad	EN323	900 kg/m <sup>3</sup>
resistencia a las manchas	EN438	5 (grupos 1+2); 4 (grupos 3)
patas de muebles	EN424	sin daños (pata tipo 0)
sillas de ruedas	EN425	sin cambios ni daños
resistencia térmica con la subcapa Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m <sup>2</sup> K/W – apto para calefacción/refrigeración por suelo. Instrucciones en <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a>



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

