

SOLID MEDIUM

12 mm

ALSAFLOOR



Tablas finas biseladas en los
4 cantos

Características técnicas

Grosor	12 mm
Ensamblaje	5G
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Acabado	* Sincronizado y heliocromo ** Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC6
Logística	Dimensiones : 1286 x 122 mm
	1 caja = 6 tablas = 0.94 m ²
	m ² /palet = 73.4 m ²
	1 palet = 78 cajas
	Peso por caja = 10,5 kg
Peso por palet	819 kg
Garantía	35 años
Número de diseños	9
Resistencia al fuego	CFL S1
Tasa del formaldehído	E1
Resistencia a las manchas - EN 438-2-26	Grupo 1/2 : 5 - Grupo 3 : 4
Resistencia a las quemaduras de cigarrillos - EN 438-2-18	Grado 4
Resistencia a la luz EN 438-2-16	Grado ≥ 6
Coef. de disipación térmica m ² K/W	≤ 0,15



¡NUEVO!



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles al aire dentro de espacios interiores que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clasificación que va desde la A+ (emisiones muy reducidas) hasta la C (emisiones altas).

SOLID MEDIUM ALSAFLOOR

12 mm



435
JEFFERSON **

Ref : 545933
Gen : 3512485459336



559 ROBLE
CARMIN **

Ref : 589922
Gen : 3512485899224



619 ROBLE
CERDEÑA *

Ref : 522594
Gen : 3512485225948



622 ROBLE
BALEARES *

Ref : 522597
Gen : 3512485225979



701 PLATÓN **

Ref : 572869
Gen : 3512485728692



702
ARISTÓTELES **

Ref : 572871
Gen : 3512485728715



707 GORGAS **

Ref : 589921
Gen : 3512485899217



708 ULISES **

Ref : 589920
Gen : 3512485899200

* Sincronizado y heliocromo
** Sincronizado